

№	Модель / Model		MF60	MF60D
1	Производитель / Manufacturer		MIKRO-F	MIKRO-F
2	Грузоподъёмность / Load capacity		Q kg	6000
3	Высота подъёма/ Lift height		H mm	3000
4	Наклон мачты / Tilt range	Вперед, Назад / FWD - RVS	x / y deg	6/12
5	Свободный ход / Free lift			200
6	Расстояние центра тяжести номинального груза от передней поверхности спинки вил / Load center		c mm	600
7	Длина до спинки вил / Lenght to fork face		L1 mm	3690
8	Размер вил / Fork size		L x W x T mm	1200x150x60
9	Общая ширина / Overall widthra		K2 mm	2180
10	Расстояние от передней поверхности спинки вил до оси передних колес / Wheel center to fork face		a mm	645
11	Высота опущенной мачты / Mast lowered height		H1 mm	2630
12	Высота поднятой мачты / Mast extended height		H max mm	3780
13	Высота по кабине / Overhead guard height (cabin)		H2 mm	2500
14	Мин. радиус поворота / Turning Radius min.		R mm	3320
15	Транспортная скорость / Travel speed		km/h	27
16	Скорость подъёма / Lifting speed		m/sec	0,29
17	Скорость опускания / Lowering speed		m/sec	0,34
18	Макс. Подъём, который может преодолеть погрузчик / Max. Gradeability		%	16
19	Шины / Tyres	Передние / Front		8.25-15PR
		Задние / Rear		8.25-15PR
20	Колёсная база / Wheelbase		mm	2280
21	Колея колёс / Tread	Передняя / Front	K1 mm	1590
		Задняя / Rear	K mm	1550

22	Минимальный клиренс / Ground clearance		mm	165	165
23	Собственная масса погрузчика / Truck weight		kg	8550	8550
24	Двигатель, модель / Engine, model			MT3 Д245-202	Deutz BF4M2012
25	Вид топлива / Fuel			diesel	diesel
26	Число цилиндров / Объём / Number of cylinders, Displacement		cm3	4/4750	4/4040
27	Номинальная мощность / Частота вращения, об.мин. / Rated output, r.p.m.		Kw	74/2200	74,9
28	Максимальный крутящий момент / Rated torque		N-m	422	384
29	Система охлаждения/ Cooling system			liquid / Жидкосная	liquid / Жидкосная
30	Ёмкость топливного бака / Fuel tank capacity		l	60	60
31	Трансмиссия, модель / Transmission, model			TNA (Корея)	TNA (Корея)
32	Трансмиссия, тип / Transmission, type			Powershift (ATM)	Powershift (ATM)
33	Передачи / Transmission, stage	Вперед, Назад / FWD, RVS		1/ 1	1/ 1

* Standart equipment includes cabin with heater

* Стандартная комплектация погрузчика включает кабину с отопителем