



Електроштабелери Pramac серії GX

Модель			GX 10/09	GX 10/16	GX 10/20	GX 10/09 GEL	GX 10/16 GEL	GX 10/20 GEL
Вантажопідйомність		кг	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Центр ваги вантажу		мм	600	600	600	600	600	600
Керування		тип	Ескорт	Ескорт	Ескорт	Ескорт	Ескорт	Ескорт
Висота підйому	h_1	мм	900	1600	2000	900	1600	2000
Вільний хід	h_2	мм	810	1510	1910	810	1510	1910
Розміри вил	ДхШхГ	мм	1150x150x70	1150x150x70	1150x150x70	1150x150x70	1150x170x70	1150x170x70
Загальна довжина	L	мм	1825	1825	1825	1825	1825	1825
Довжина кермового блоку	L_1	мм	675	675	675	675	675	675
Загальна ширина	B	мм	850	850	850	850	850	850
Висота з опущеною рамою	h_3	мм	1300	1970	2370	1300	1970	2370
Висота з піднятою рамою	h_4	мм	1300	1970	2370	1300	1970	2370
Радіус повороту	W_1	мм	1460	1460	1460	1460	1460	1460
Робочий коридор	A_{st}	мм	2075	2075	2075	2075	2075	2075
Швидкість руху з/без вантажу		м/с	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0
Швидкість підйому з/без вантажу		м/с	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12
Швидкість опускання з/без вантажу		м/с	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Макс. Нахил для подолання		%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Колеса зі сторони водія			2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/2	2+1 M/4	2+1 M/4
Тип коліс		*	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P
Розміри ведучого колеса		мм	240x60	240x60	240x60	240x60	240x60	240x60
Розміри стабілізуючого колеса		мм	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40
Розміри вантажного колеса		мм	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Колісна база	задня	мм	1190	1190	1190	1190	1190	1190
	передня	мм	365	365	365	365	365	365
Гальмо		тип	Електричне	Електричне	Електричне	Електричне	Електричне	Електричне
Тяговий двигун, кВт		кВт	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Двигун підйому, кВт		кВт	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Батарея (тягова (Т)/Стартерна (С))		тип	S	S	S	T	T	T
Напруга/Ємність		В/Агод	24x70	24x70	24x70	24x70	24x70	24x70
Тривалість роботи		год	3	3	3	3	3	3
Вага		кг	36	36	36	60	60	60
Зарядний пристрій (вбудований)		В/А	24-13	24-13	24-13	24-14	24-14	24-14
Загальна вага штабелера		кг	369	390	410	393	414	434

* G – резина, P – поліуритан



Гарантія 12 місяців, або 1500 мотогодин, в залежності, що наступить першим