

Тип рами вантажу	Висота підйому (мм)	Специфікація рами вантажу							Вантажепідйомність (кг) при центрі ваги 600мм					
		Вільний хід (мм)			Висота рами в опущеному стані (мм)			FBRF14		FBRF16		FBRF20		
		FBRF14	FBRF16	FBRF20	FBRF14	FBRF16	FBRF20	стандартна батарея	посилена батарея	стандартна батарея	посилена батарея	стандартна батарея	посилена батарея	
Трьохсекційна рама вантажу з вільним ходом (Тріплекс)	430M	4300	1065	1065	1075	1965	1965	1975	1400	1400	1600	1600	2000	2000
	450M	4500	1165	1165	1175	2065	2065	2075	1400	1400	1600	1600	2000	2000
	470M	4700	1215	1215	1225	2115	2115	2125	1400	1400	1600	1600	2000	2000
	500M	5000	1315	1315	1325	215	2215	2225	1400	1400	1600	1600	2000	2000
	530M	5300	1415	1415	1425	2315	2315	2325	1400	1400	1600	1600	2000	2000
	550M	5500	1515	1515	1525	2415	2415	2425	1400	1400	1600	1600	2000	2000
	570M	5700	1565	1565	1575	2465	2465	2475	1400	1400	1600	1600	2000	2000
	600M	6000	1765	1765	1775	2665	2665	2675	1400	1400	1600	1600	2000	2000
	630M	6300	1815	1815	1825	2715	2715	2725	1350	1400	1550	1600	1900	2000
	650M	6500	1915	1915	1925	2815	2815	2825	1300	1400	1500	1600	1800	2000
	670M	6700	2015	2015	2025	2915	2915	2925	1250	1400	1450	1600	1750	2000
	700M	7000	2165	2165	2175	3065	3065	3075	1200	1400	1400	1600	1700	2000
	730M	7300	2265	2265	2275	3165	3165	3175	1100	1300	1250	1450	1650	1800
	750M	7500	2335	2335	2345	3235	3235	3245	1050	1200	1100	1350	1600	1650
	800M	8000	2495	2495	2505	3395	3395	3405	850	1050	1000	1250	1400	1450
	850M	8500	N/A	2665	2675	N/A	3565	3575	-	-	850	1000	1200	1250
	900M	9000	N/A	2835	2845	N/A	3735	3745	-	-	700	850	1000	1050
950M	9500	N/A	N/A	3005	N/A	N/A	3905	-	-	-	-	800	900	
1000M	10000	N/A	N/A	3175	N/A	N/A	4075	-	-	-	-	600	750	